



6 UTE, 35°	6 UTE, 35°
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, NF C61-134; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, mit Kinderschutz, mit Schalter, mit Überspannungsschutz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, NF C61-314; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, black, with child protection, with switch, with Overvoltage protection
Überspannungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> Uc: 250V~, Ic AC: 16A, Ip: 6,5kA Mit 2 Varistoren und Temperatursicherung 	Overvoltage protection: <ul style="list-style-type: none"> Uc: 250V~, Ic AC: 16A, Ip: 6,5kA With 2 varistors and temperature fuse
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar; Endstücke geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non rewirable, Endcaps screwed (one-way), inside wiring without euro terminal
Leitung: <ul style="list-style-type: none"> 2m, schwarz, H05VV-F 3G1,50mm² Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem 	Cable: <ul style="list-style-type: none"> 2m, black, H05VV-F 3G1,50mm² German type plug with double earthing system
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Connect US, PVC, RAL 7035 	Body: <ul style="list-style-type: none"> Connect US, PVC, RAL 7035
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet
Garantie: <ul style="list-style-type: none"> 2 Jahre 	Warranty: <ul style="list-style-type: none"> 2 years