



<b>Montagekupplung mit Knickschutztülle</b>	<b>Coupling with anti-kink sleeve</b>
<b>Steckdose:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>• 230V, 16A, 50Hz, IP44, max. 3680W</li> <li>• Farbe weiß</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-pole with earthing contact</li> <li>• 230V, 16A, 50Hz, IP44, max. 3680W</li> <li>• Color white</li> </ul>
<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupplungseinsatz – Polyamid</li> <li>• Kupplungshaube - ABS</li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coupling insert – Polyamide</li> <li>• clutch case - ABS</li> </ul>
<b>Abmessungen</b> in mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe 70mm</li> <li>• Durchmesser unten 46 mm inkl. Haube</li> <li>• Innenteil nach Norm</li> </ul>	<b>Measurements</b> in mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Height 70mm</li> <li>• Diameter on bottom 46 mm incl.</li> <li>• Inner part according to standard</li> </ul>